

LUFTENTFEUCHTER

DÖLCO LE-3600 S

Kondenstrockner mit Axial- und zwei Zusatzgebläsen

- ✓ Integriertes Radialzusatzgebläse
- ✓ Kabelhaltevorrichtung
- ✓ Berührungslose Abschaltung durch Magnetsensor bei vollem Behälter
- ✓ Fahrbar
- ✓ Hochwertige abriebfeste und nicht abfärbende Kunststoffrollen

Produktinformation

Der DÖLCO LE-3600 S Kondenstrockner ist ein sehr leichtes und robustes Gerät. Ein Axialgebläse mit einer Luftumwälzung von 450 m³/h saugt feuchte Raumluft an und leitet sie durch einen gekühlten Verdampfer, wodurch sich Kondenswasser bildet. Das Kondenswasser wird in einem Behälter innerhalb des Gerätes gesammelt. Bei vollem Kondensatbehälter erfolgt die Abschaltung des Gerätes berührungslos über eine Behälterwaage und Mikroschalter. Durch einen Ablaufanschluss am Behälter kann das Kondensat bei entsprechendem Gefälle auch direkt abgeführt werden. Über zwei frontseitig verbaute Spezialgebläse am Ausgang, wird die zuvor erwärmte trockene Luft in den Raum entlassen oder kann mittels Schläuchen für die Trocknung von Hohlräumen verwendet werden. Hohlraum-, Schacht-, oder Folienzelttrocknungen können dadurch zeit- und kostensparend durchgeführt werden.

Das Gerät springt nach einem Stromausfall selbstständig an und kann über eine externe Steuerung betrieben werden. Der integrierte Betriebsstundenzähler und MID Energiezähler ist für die Abrechnung von Trocknungsdienstleistungen und der Berechnung des Stromverbrauchs unabdingbar.

Der LE-3600 S ist auch als Wandgerät mit Wandkonsole erhältlich.

Einsatzbereiche

- Wasserschadentrocknung, Bautrocknung
- Hohlräume aller Art, Schächte, Keller, etc.

Optionales Zubehör

10491 Wandkonsole verzinkt

12180 Wandkonsole Edelstahl

12469 externe Kondensatpumpe

10275 Kondensatpumpe 4 m horizontal

dö|co®



Artikel-Nr. 11749

Technische Daten

Gerätetyp	LE-3600 S
Arbeitsbereich optimal	30 - 100 % r. F.
Arbeitsbereich	1 - 35°C
Luftumwälzung	450 m ³ /h
Luftumwälzung Zusatzgebläse	2 x 62,8 m ³ /h
Entfeuchtungsleistung max.*	1,375 kg/h
Betriebsstrom	1,9 A
Hygrostat	ja
Schutzart	IP 54
Abtauautomatik	thermogesteuerte Bedarfsabtauung
Geräuschpegel 1 m Abstand	43 db (A)
Anschlussespannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Leistung	360 W
Kältemittel	R 290
Gewicht	23 kg
Abmessungen (L x B x H)	320 x 330 x 590 mm

* bei 32°C/90% r.F.

